



DE HAAS BRANDPREVENTIE

Kenmerken

- eenvoudige bediening
- conform EN3
- rijkskeur 1726
- hervulbaar
- duidelijke bedieningsinstructies
- manometer en serviceventiel
- 1 jaar garantie

Toepassingen

Deze poederblusser is geschikt voor alle brandklassen en dus overall inzetbaar. Bedoeld voor het bestrijden van een beginnende brand. Deze brandblusser wordt met name toegepast in auto, vrachtwagen, caravan en boot.

Technische beschrijving

De cilinder is diepgetrokken zodat u uitsluitend onderaan een lasnaad vindt.

De gepoedercoate cilinder is beter bestand tegen corrosie.

De borgpen uit één stuk voorkomt verwondingen aan de hand bij gebruik.

De nozzles zijn exact afgestemd op de hoeveelheid blusmiddel en de werkdruk.

Het serviceventiel zit onder de manometer.

Met de meegeleverde transportbeugel houdt u uw blustoestel stevig op zijn plaats.

Specificaties

type	P1	P2
inhoud (kg)	1	2
gewicht (kg)	2,0	3,4
hoogte (cm)	33	38
breedte (cm)	13	14
diameter (cm)	9	11
sputduur (s)	8s	13s
A-rating	5	8
B-rating	34	70
worplengte (m)	6	7
temperatuurbereik	-30°C tot +60 °C	
werkdruk bij 20°C	14,0 bar	
elektrisch veilig tot	35.000 V	



ABC-autobluusser