



DE HAAS BRANDPREVENTIE

brandbluswaggen

Kenmerken

- hoog blusvermogen
- eenvoudige bediening
- conform EN1866
- CE gekeurd
- hervulbaar
- duidelijke bedieningsinstructies
- manometer
- 1 jaar garantie

Toepassingen

De bluswagen is leverbaar in zowel poeder als schuimuitvoering. Bedoeld voor het bestrijden van een beginnende brand. Deze brandblusser wordt met name toegepast in garages, opslagruimten, werkplaatsen, magazijnen en tankstations.

Technische beschrijving

De gepoedercoate cylinder is beter bestand tegen corrosie. De nozzles zijn exact afgestemd op de hoeveelheid blusmiddel en de werkdruk.

Accessoires

- pictogram

Specificaties

poeder		
type	P50	P100
inhoud (kg)	50	100
worplengte (m)	7	7
temperatuurbereik	-30°C tot +60 °C	
werkdruk bij 20°C	14,0 bar	
elektrisch veilig tot	35.000 V	

schuim		
type	S50	S100
inhoud (litr)	50	100
worplengte (m)	5	5
temperatuurbereik	0°C tot +60 °C	
werkdruk bij 20°C	12,0 bar	
elektrisch veilig tot	1.000 V	

vorstvrij schuim		
type	S50V	S100V
inhoud (litr)	50	100
worplengte (m)	5	5
temperatuurbereik	-20°C tot +60 °C	
werkdruk bij 20°C	12,0 bar	
elektrisch veilig tot	1.000 V	

