



DE HAAS BRANDPREVENTIE

sproeischuimblusser

Kenmerken

- eenvoudige bediening
- conform EN3
- rijkskeur 1771
- hervulbaar
- duidelijke bedieningsinstructies
- manometer en serviceventiel
- 1 jaar garantie

Toepassingen

Deze sproeischuimblusser is geschikt voor vaste en vloeibare branden en dus vaak inzetbaar. Bedoeld voor het bestrijden van een beginnende brand. Deze brandblusser wordt met name toegepast in kantoren, scholen en showrooms.

Technische beschrijving

De cylinder is diepgetrokken zodat u uitsluitend onderaan een lasnaad vindt.

De gepoedercoate cylinder is beter bestand tegen corrosie. Van binnen is de cylinder voorzien van een coating. De borgpen uit één stuk voorkomt verwondingen aan de hand bij gebruik.

Door de nozzle wordt een zeer fijne sproeistraal gemaakt.

Het serviceventiel zit onder de manometer.

Met de wandbeugel houdt u uw blustoestel exact rechtop op een vaste plaats.

Accessoires

- transportbeugel
- pictogram
- standaard

Specificaties

type	S6	S9
inhoud (kg)	6	9
gewicht (kg)	11,2	15,7
hoogte (cm)	60	68
breedte (cm)	25	27
diameter (cm)	17	19
spuitduur (s)	27s	34s
A-rating	13	21
B-rating	144	183
worplengte (m)	6	7
temperatuurbereik	0°C tot +60 °C	
werkdruk bij 20°C	12,0 bar	
elektrisch veilig tot	1.000 V	

